

**DESIGNERS GUILD PRODUCT DATA SHEET**  
**PERFEKT EGGSHELL**  
**(WASSERBASIERTER DECKLACK)**

<b>Allgemein</b>	<p>Ein hochwertiger, auf Wasser basierender Acryl Decklack für Holzoberflächen. Geeignet für den Innen - und Außenbereich.</p> <p>Besonders Resistent gegen Feuchtigkeit, Verschmutzungen und allgemeinen Verschleiß und Abnutzung.</p>		
<b>Produktcodes</b>	<b>Produkt</b> Perfekt Eggshell	<b>Produktcode</b> TBC	<b>Glanz</b> 20%
<b>Technische Daten</b>	<p>Ein auf Wasser basierender Acryl-Decklack für Holzoberflächen jeglicher Art.</p> <p>Geeignet für den Innen - und Außenbereich (einschließlich Küchen und Feuchträume, Badezimmer).</p> <p>Geruchsarm und umweltfreundlich.</p> <p>Ausgezeichnete Abdeckungseigenschaften und vergilbungsbeständig.</p> <p>Dieser Lack ist besonders Resistent gegen Beschädigungen.</p>		
<b>VOC</b>	<p>Geringer VOC Wert. Dieses Produkt enthält maximal 40gr/Liter VOC. Der EU-Grenzwert liegt bei ( Cat A/e): 130g/l.</p>		
<b>Anwendung</b>	<p>Vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Nicht bei extremen Temperaturen verwenden. Wir empfehlen eine Temperatur zwischen 8 und 30 Grad Celsius. Zudem sollte es trocken sein, nicht vor Regen oder Tauwetter anwenden.</p> <p>Dieser Lack lässt sich mit einem Pinsel oder Rolle auftragen, auch sprühen ist möglich.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass im Außenbereich ein geeigneter Holz Primer/Grundierung aufgetragen werden sollte. Wir empfehlen im Außenbereich mindestens zwei Schichten aufzutragen.</p>		
<b>Trockenzeit</b>	<p>Berühren / Anfassen: 2 – 3 Stunden</p> <p>Zweiter Anstrich: 3 – 4 Stunden</p>		
<b>Deckung</b>	<p>Ca. 14qm pro Liter</p>		
<b>Verdünnung</b>	<p>Sollte eine Verdünnung notwendig sein empfehlen wir mit max. 10% Wasser zu verdünnen.</p>		
<b>Reinigung der Pinsel / Rolle</b>	<p>Waschen Sie direkt nach dem Gebrauch die Pinsel/Rollen gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus.</p>		
<b>Verpackungseinheit</b>	<p>Dieses Produkt ist als 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Eimer erhältlich.</p>		
<b>Lagerung</b>	<p>Dieses Produkt sollte vor Frost geschützt werden. Wir empfehlen eine Lagerung über 5 Grad Celsius und eine Verwendung innerhalb von 12 Monaten.</p>		
<b>Gesundheit und Sicherheit</b>	<p>Lesen Sie unser Designers Guild Sicherheitsdatenblatt (MSDS = Material Safety Data Sheet) vor Gebrauch.</p>		